BALFOR®

WARRANTY 5 YEARS ON THE FRAME FROM REGISTRATION

A 16 OR

A 16 OR

A 22 OR

A16-A22 sono il tradizionale spaccalegna orizzontale, robusto e pratico grazie alla costruzione su trave indeformabile, disponibile in tante versioni e sempre con doppia velocità e cuneo a 4 spacchi.

Via Galimberti, 64 • 12030 MANTA (CN) ITALY • Tel. 0039.0175.289070 / 0039.0175.289391 • info@balfor.it

SCHEDA TECNICA

ART			TON	cm	KG	cm	BAR	LITERS OIL	L./MINUTE	SPEED 1 cm/s	SPEED 2 cm/s	RETURN cm/s	RPM	HP
11231	**A16 OR 650 C** Tractor PTO		16	70	280	190x80x85	220	35	40	9	24	14	350	40
11224	**A16 OR 650 ET ROAD** 380 Volt		16	70	330	210x120x115	220	35	20	4,5	12	7	1450	5,5
11242	**A16 OR 650 PI** Tractor hydraulics		16	70	200	190x80x85	220	35	/	/	/	/	/	/
11255	**A16 OR 650 SB ROAD** Fuel Engine / Benz.	✓	16	70	330	210x120x115	220	35	13	2,7	7,5	4,2	3600	6
11281	**A16 OR 1060 C** Tractor PTO		16	110	340	275x80x85	220	35	40	9	24	14	350	40
11274	**A16 OR 1060 ET ROAD** 380 Volt		16	110	390	295x120x115	220	35	20	4,5	12	7	1450	5,5
11292	**A16 OR 1060 PI** Tractor hydraulics		16	110	265	275x80x85	220	35	/	/	/	/	/	/
11305	**A16 OR 1060 SB ROAD** Fuel Engine / Benz.	✓	16	110	390	295x120x115	220	35	32	6,5	19	11	3600	6
11331	**A22 OR 1060 C** Tractor PTO		22	110	460	290x90x95	230	45	70	15	36	24	350	85

PARTNERS

MARZOCCHI · TPE · Q8 Oils · HGB HYDRAULICS · HONDA · DOMEX

OPTIONALS

ART		
OPA220R5	Caricamento idraulico laterale	(solo 1050)
	Lateral hydraulic loading	(only 1050)
OPA160R4	Assale molleggiato	(solo per road)
	Sprung axle	(road version only)

ART		
OPA160R3	Ruote e traino su strada	(asse rigido, solo su strada privata)
	Wheels and drawbar for road use	(rigid axle, only for private road)

Incluso nei modelli "ROAD"/Included "ROAD" models

ART		
OPH1	Opzione Motore Honda	solo per/only for "SB"

PER MISURE EXTRA CONTATTARE LA SEDE
FOR SPECIAL SIZES CONTACT THE FACTORY