NT 5.5/300 PI

Die **BALFOR Förderbänder** sind die robustesten und schwersten auf dem Markt. Sie sind auf Langlebigkeit ausgelegt und minimieren Wartungs- und Ersatzteilaufwand. Dank der modularen Rahmen- und PVC-Bandkonstruktion kann die Länge variiert und das Band bei Beschädigung kostengünstig repariert werden.

Die Mitnehmer sind aus Metall gefertigt, um maximale Haltbarkeit zu gewährleisten. **BALFOR Förderbänder** sind absolut die robustesten am Markt.

Die modulare Struktur sorgt für höchste Widerstandsfähigkeit gegen Belastungen; die Metallmitnehmer eliminieren den Bandverschleiß nahezu vollständig; außerdem ermöglicht das modulare Band den Austausch einzelner beschädigter Elemente bei Bedarf.

Die Möglichkeit der Palettenverpackung garantiert sehr geringe Versandkosten.

Via Galimberti, 64 • 12030 MANTA (CN) ITALY • Tel. 0039.0175.289070 / 0039.0175.289391 • info@balfor.it

TECHNISCHES DATENBLATT

ART		m	m	mm	HP
52032	NT 5,5/300 PI Tractor Hydraulics	2,9/4	5,5	260	/
52003	NT 5,5/300 EM 220 Volt	2,9/4	5,5	260	1
52014	NT 5,5/300 ET 380 Volt - 16A	2,9/4	5,5	260	1
52025	NT 5,5/300 SB Fuel Engine/Benz.	2,9/4	5,5	260	6
52072	NT 5,5/400 PI Tractor Hydraulics	2,9/4	5,5	360	/
52043	NT 5,5/400 EM 220 Volt	2,9/4	5,5	360	1
52054	NT 5,5/400 ET 380 Volt - 16A	2,9/4	5,5	360	1
52065	NT 5,5/400 SB Fuel Engine/Benz.	2,9/4	5,5	360	6
52102	NT 6,5/300 PI Tractor Hydraulics	3,4/4,5	6,5	260	/
52083	NT 6,5/300 EM 220 Volt	3,4/4,5	6,5	260	1
52094	NT 6,5/300 ET 380 Volt - 16A	3,4/4,5	6,5	260	1
52115	NT 6,5/300 SB Fuel Engine/Benz.	3,4/4,5	6,5	260	6
52152	NT 6,5/400 PI Tractor Hydraulics	3,4/4,5	6,5	360	/
52123	NT 6,5/400 EM 220 Volt	3,4/4,5	6,5	360	1
52134	NT 6,5/400 ET 380 Volt - 16A	3,4/4,5	6,5	360	1
52145	NT 6,5/400 SB Fuel Engine/Benz.	3,4/4,5	6,5	360	6

OPTIONALS

NT

OPKITNT	Auf Palette verpackt