NT 5.5/300 PI

Las **cintas transportadoras BALFOR** son las más robustas y pesadas del mercado. Construidas para durar y para reducir al mínimo el mantenimiento y los repuestos. Gracias a la modularidad del bastidor y de la cinta de PVC, es posible variar su longitud y repararlas con bajo coste en caso de daños en la cinta de PVC. Las palas son metálicas para maximizar su duración en el tiempo.

Las cintas transportadoras Balfor son absolutamente las más robustas del mercado. La estructura modular hace que el bastidor sea resistente a cualquier solicitación; las palas metálicas eliminan prácticamente el desgaste de la cinta; además, la banda modular permite sustituir únicamente el elemento dañado cuando sea necesario.

La posibilidad de embalaje sobre palé garantiza costes de envío muy reducidos.

Via Galimberti, 64 • 12030 MANTA (CN) ITALY • Tel. 0039.0175.289070 / 0039.0175.289391 • info@balfor.it

FICHA TÉCNICA

ART		m	m	mm	HP
52032	NT 5,5/300 PI Tractor Hydraulics	2,9/4	5,5	260	/
52003	NT 5,5/300 EM 220 Volt	2,9/4	5,5	260	1
52014	NT 5,5/300 ET 380 Volt - 16A	2,9/4	5,5	260	1
52025	NT 5,5/300 SB Fuel Engine/Benz.	2,9/4	5,5	260	6
52072	NT 5,5/400 PI Tractor Hydraulics	2,9/4	5,5	360	/
52043	NT 5,5/400 EM 220 Volt	2,9/4	5,5	360	1
52054	NT 5,5/400 ET 380 Volt - 16A	2,9/4	5,5	360	1
52065	NT 5,5/400 SB Fuel Engine/Benz.	2,9/4	5,5	360	6
52102	NT 6,5/300 PI Tractor Hydraulics	3,4/4,5	6,5	260	/
52083	NT 6,5/300 EM 220 Volt	3,4/4,5	6,5	260	1
52094	NT 6,5/300 ET 380 Volt - 16A	3,4/4,5	6,5	260	1
52115	NT 6,5/300 SB Fuel Engine/Benz.	3,4/4,5	6,5	260	6
52152	NT 6,5/400 PI Tractor Hydraulics	3,4/4,5	6,5	360	/
52123	NT 6,5/400 EM 220 Volt	3,4/4,5	6,5	360	1
52134	NT 6,5/400 ET 380 Volt - 16A	3,4/4,5	6,5	360	1
52145	NT 6,5/400 SB Fuel Engine/Benz.	3,4/4,5	6,5	360	6

OPTIONALS

NT

OPKITNT	Versión embalada sobre palé