NT 5.5/300 PI

Les **convoyeurs BALFOR** sont les plus robustes et les plus lourds du marché. Conçus pour durer et pour réduire au minimum l'entretien et les pièces de rechange. Grâce à la modularité du châssis et du tapis en PVC, vous pouvez en modifier la longueur et les réparer à faible coût en cas de dommage. Les palettes sont en métal afin de maximiser leur durée dans le temps. Les convoyeurs Balfor sont absolument les plus robustes du marché. La structure modulaire garantit un châssis résistant à toute sollicitation ; les palettes en métal éliminent totalement l'usure du tapis ; de plus, le tapis modulaire permet de remplacer uniquement l'élément endommagé en cas de besoin. La possibilité d'emballage sur palette garantit des coûts de transport très contenus.

Via Galimberti, 64 • 12030 MANTA (CN) ITALY • Tel. 0039.0175.289070 / 0039.0175.289391 • info@balfor.it

FICHE TECHNIQUE

ART		m	m	mm	HP
52032	NT 5,5/300 PI Tractor Hydraulics	2,9/4	5,5	260	/
52003	NT 5,5/300 EM 220 Volt	2,9/4	5,5	260	1
52014	NT 5,5/300 ET 380 Volt - 16A	2,9/4	5,5	260	1
52025	NT 5,5/300 SB Fuel Engine/Benz.	2,9/4	5,5	260	6
52072	NT 5,5/400 PI Tractor Hydraulics	2,9/4	5,5	360	/
52043	NT 5,5/400 EM 220 Volt	2,9/4	5,5	360	1
52054	NT 5,5/400 ET 380 Volt - 16A	2,9/4	5,5	360	1
52065	NT 5,5/400 SB Fuel Engine/Benz.	2,9/4	5,5	360	6
52102	NT 6,5/300 PI Tractor Hydraulics	3,4/4,5	6,5	260	/
52083	NT 6,5/300 EM 220 Volt	3,4/4,5	6,5	260	1
52094	NT 6,5/300 ET 380 Volt - 16A	3,4/4,5	6,5	260	1
52115	NT 6,5/300 SB Fuel Engine/Benz.	3,4/4,5	6,5	260	6
52152	NT 6,5/400 PI Tractor Hydraulics	3,4/4,5	6,5	360	/
52123	NT 6,5/400 EM 220 Volt	3,4/4,5	6,5	360	1
52134	NT 6,5/400 ET 380 Volt - 16A	3,4/4,5	6,5	360	1
52145	NT 6,5/400 SB Fuel Engine/Benz.	3,4/4,5	6,5	360	6

OPTIONALS

NT

OPKITNT	Emballé sur palette