NT 5.5/300 PI

I **nastri trasportatori BALFOR** sono i più robusti e pesanti in commercio. Costruiti per durare e per ridurre al minimo la manutenzione e ricambistica. Grazie alla modularità del telaio e del nastro in PVC avete la possibilità di variarne la lunghezza e di ripararli con poca spesa nel caso di danni al nastro in PVC.

Le palette sono in metallo per massimizzarne la durata nel tempo.

I nastri trasportatori Balfor sono in assoluto i più robusti del mercato. La struttura modulare fa si che il telaio sia resistente a qualsiasi sollecitazione, le palette in metallo azzerano totalmente l'usura del nastro stesso, inoltre il tappeto modulare da la possibilità di cambiare l'elemento danneggiato e solo in caso di necessità. La possibilità di imballo su pedana garantisce dei costi di spedizione assolutamente contenuti.

Via Galimberti, 64 • 12030 MANTA (CN) ITALY • Tel. 0039.0175.289070 / 0039.0175.289391 • info@balfor.it

SCHEDA TECNICA

ART		m	m	L mm	HP
52032	NT 5,5/300 PI Tractor Hydraulics	2,9/4	5,5	260	/
52003	NT 5,5/300 EM 220 Volt	2,9/4	5,5	260	1
52014	NT 5,5/300 ET 380 Volt - 16A	2,9/4	5,5	260	1
52025	NT 5,5/300 SB Fuel Engine/Benz.	2,9/4	5,5	260	6
52072	NT 5,5/400 PI Tractor Hydraulics	2,9/4	5,5	360	/
52043	NT 5,5/400 EM 220 Volt	2,9/4	5,5	360	1
52054	NT 5,5/400 ET 380 Volt - 16A	2,9/4	5,5	360	1
52065	NT 5,5/400 SB Fuel Engine/Benz.	2,9/4	5,5	360	6
52102	NT 6,5/300 PI Tractor Hydraulics	3,4/4,5	6,5	260	/
52083	NT 6,5/300 EM 220 Volt	3,4/4,5	6,5	260	1
52094	NT 6,5/300 ET 380 Volt - 16A	3,4/4,5	6,5	260	1
52115	NT 6,5/300 SB Fuel Engine/Benz.	3,4/4,5	6,5	260	6
52152	NT 6,5/400 PI Tractor Hydraulics	3,4/4,5	6,5	360	/
52123	NT 6,5/400 EM 220 Volt	3,4/4,5	6,5	360	1
52134	NT 6,5/400 ET 380 Volt - 16A	3,4/4,5	6,5	360	1
52145	NT 6,5/400 SB Fuel Engine/Benz.	3,4/4,5	6,5	360	6

OPTIONALS

NT

OPKITNT	Imballato su bancale