NT 5.5/300 PI

As **correias transportadoras BALFOR** são as mais robustas e pesadas do mercado. Construídas para durar e para reduzir ao mínimo a manutenção e as peças de substituição. Graças à modularidade do chassis e da correia em PVC, é possível variar o comprimento e repará-las com baixo custo em caso de danos na correia em PVC. As taliscas são metálicas para maximizar a durabilidade ao longo do tempo. As correias transportadoras Balfor são absolutamente as mais robustas do mercado. A estrutura modular faz com que o chassis seja resistente a qualquer solicitação; as taliscas metálicas praticamente eliminam o desgaste da correia; além disso, a correia modular permite substituir apenas o elemento danificado quando necessário. A possibilidade de embalagem em palete garante custos de envio muito reduzidos.

Via Galimberti, 64 • 12030 MANTA (CN) ITALY • Tel. 0039.0175.289070 / 0039.0175.289391 • info@balfor.it

FICHA TÉCNICA

ART		m	m	mm	HP
52032	NT 5,5/300 PI Tractor Hydraulics	2,9/4	5,5	260	/
52003	NT 5,5/300 EM 220 Volt	2,9/4	5,5	260	1
52014	NT 5,5/300 ET 380 Volt - 16A	2,9/4	5,5	260	1
52025	NT 5,5/300 SB Fuel Engine/Benz.	2,9/4	5,5	260	6
52072	NT 5,5/400 PI Tractor Hydraulics	2,9/4	5,5	360	/
52043	NT 5,5/400 EM 220 Volt	2,9/4	5,5	360	1
52054	NT 5,5/400 ET 380 Volt - 16A	2,9/4	5,5	360	1
52065	NT 5,5/400 SB Fuel Engine/Benz.	2,9/4	5,5	360	6
52102	NT 6,5/300 PI Tractor Hydraulics	3,4/4,5	6,5	260	/
52083	NT 6,5/300 EM 220 Volt	3,4/4,5	6,5	260	1
52094	NT 6,5/300 ET 380 Volt - 16A	3,4/4,5	6,5	260	1
52115	NT 6,5/300 SB Fuel Engine/Benz.	3,4/4,5	6,5	260	6
52152	NT 6,5/400 PI Tractor Hydraulics	3,4/4,5	6,5	360	/
52123	NT 6,5/400 EM 220 Volt	3,4/4,5	6,5	360	1
52134	NT 6,5/400 ET 380 Volt - 16A	3,4/4,5	6,5	360	1
52145	NT 6,5/400 SB Fuel Engine/Benz.	3,4/4,5	6,5	360	6

OPTIONALS

NT

OPKITNT	Embalado em palete